



功能特性：

SS-110-S (無防盜迴路)，僅有撥話功能

工作電壓：DC12V (保險絲：250V 1A)

警報工作時間 (1~255 秒)

外型尺寸：105(L) × 145(W) × 27(D) mm

所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 12 碼

6 支求救電話，每支可輸入 24 碼，可撥國內外電話，行動電話及 BB CALL

錄音功能，可錄音 20 秒

可設定偵測電話線斷線功能

忙線／無人接線，撥號未成功／鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能

設定／解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5 秒內自動設定

1、2 區防盜迴路 (NC 迴路)，緊急 24 小時偵測 (NO 迴路)

1 組 KEY 外控鎖，可選擇 ON／OFF 型式及 PUSH 型式

一區可設來客報知 (門鈴) 功能

可設定放音模式／非放音模式

所有設定，皆有斷電記憶功能

防盜設定／一區觸發延遲警報時間 (0~255 秒)

1、2 區防盜迴路、緊急、設定、電話、錄音、電源皆有 LED 燈號顯示狀況

1 組外接 LED 設定指示燈

1 組綜合警報乾接點輸出 (含 NC／NO 乾接點輸出)

1 組 DC12V 輸出 (AL 警報喇叭輸出)