

# 多頻長距離紅外線感應器

**BT-200X0 / BT-400X0 / BT-600X0 / BT-800X0**



BT-X00Y0-**B** or **W**  
B=黑色/W=白色

BT:感應器代號  
X=2/4/6/8 軌  
Y=感應距離  
3: 30m/6: 60m

## 產品規格：

工作電壓：10 ~ 24VDC

接點容量：1A/120VAC；1A/24VDC

偵測距離：30M/60M(室外)；60M/120M(室內)

反應時間：150/300/450/600 msec (可由 SW1 選擇)

工作溫度：-25°C ~ 55°C

外型尺寸：50(W) × 53.5(D) × 635(L)mm -2 軌  
50(W) × 53.5(D) × 1,095(L)mm -4 軌  
50(W) × 53.5(D) × 1,555(L)mm -6 軌  
50(W) × 53.5(D) × 2,015(L)mm -8 軌

## 功能特性：

具備加熱器(選配)

鋁軌／抗紫外線 PC 外蓋／ABS 側邊邊蓋

具 AGC 電路，可抗高低溫、霧、降雨

多頻(4 頻道可選擇)

出線端子接線連結

N.C./N.O./COM 繼電器輸出

內含安裝配件

配置光束對焦指示燈

配置光束對焦蜂鳴器 (嗶嗶聲)

配置反破壞裝置 (Tx & Rx 的兩側邊蓋都有)