



型號：PBR-15L Light On: 常閉，繼電器輸出

輸入電流：對焦中(90mA) / 被遮斷(70mA)

輸入電壓：AC/DC 12-250V

感應位元：紅外線 / 940nm

偵測方式：反射式

警報輸出：N.O./N.C 繼電器；0.5A@120V；最少激磁時間 1 秒

反應時間：50~700 msec.

繼電器延遲時間：1000 msec.

感應距離：15 米

伏特輸出：1~6V

對焦指示燈及電源指示燈

- 黃燈滅：已對焦 / 黃燈亮：被遮斷
- 黃燈閃：對焦訊號微弱(需重新調整)
- 綠燈亮：電源已啟動

接線：端子台 / 纜頭 (IP-66)

保護等級：IP-55

工作溫度：-25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)

對焦角度：水平 ± 90° / 垂直 ± 15°

產品重量：偵測器 0.41 kgs / 反射片 0.25 kgs

產品尺寸：感應器 181(L) × 80.4(W) × 91(D) mm

反射片(含遮雨罩) 181(L) × 80.4(W) × 91(D) mm

功能特性：

內建光學瞄準器

反應時間可自行調整

紅外線反射偵測，降低誤報率

防破壞裝置

特殊濾光補償迴路，防止外亂光源