



工作電壓：10.5~15VDC

消耗電流：11.5mA/12VDC - 靜態
36mA(RA or RB)/60mA(RA+RB) - 動態

接點容量：1A/120VAC(max)

工作溫度：-5°C ~ 55°C

外型尺寸：105(L) × 90(W) × 30(D)mm

功能特性：

可程式密碼設定，由鍵盤直接操作，更改設定密碼

經由鍵盤操作，可直接執行功能設定之更改

密碼設定最多為 16 位數，可破解密碼機率超過數千億分之一

兩組獨立密碼操作亦或選擇單一密碼，另有系統管理碼可設定

具有 RA 及 RB 兩組獨立輸出無電氣接點，提供終端控制用

RB 可選擇反脅迫輸出或三次密碼鍵入錯誤接點輸出

內部配備按鈕接線可選擇控制 RA 或 RB 的輸出

獨立繼電器可選擇常態輸出或暫態輸出，暫態輸出時間可設定

具有兩只獨立 LED 指示燈，可以選擇同步指示或外加控制指示

操作按鍵時具有嗶嗶聲作為輸入確認音

可選擇有門鈴按鈕的 CODE III - P 或選擇沒有按鈕的 CODE III

Watchdog Circuit 自我偵測電路以防止系統當機

設有密碼還原功能及 EEPROM 確保系統參數設定不因停電而消失