

白光 LED 感應燈(20W,30W,50W)

RS-LQ20WS,30WS, 50WS



| | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 型 號： | RS-LQ20WS | RS-LQ30WS | RS-LQ50WS |
| 光通亮白光： | 2000 Lm | 3000 Lm | 5000 Lm |
| 尺寸(寬×高×深 mm)： | 185×240×125 | 185×240×125 | 225×270×125 |
| 輸入電壓： | AC110V~220V | | |
| 色 溫： | 黃光 3000k~3500k / 白光 5500k~6000k | | |
| 偵測方式： | 焦熱型雙元素被動式紅外線 | | |
| 感應距離： | 8~15 米，中央橫向移動(20 度)，VR 微調型 | | |
| 感應角度： | 感應頭 140 度可左右各 45 度調整後鎖定 | | |
| 溫機時間： | 30 秒 | | |
| 亮燈時機： | 白天~晚上，VR 微調型 | | |
| 亮燈時間： | 7 秒~5 分(可選配 12 分)，VR 微調型 | | |
| 支 架： | 五角型大支架，施工多方位安裝 | | |
| 保護裝置： | 產品用有 AC220V/10A (5×20mm 玻璃管保險絲)保護 | | |
| 防水等級： | 燈具 IP-67，感應器 IP-65 | | |
| 工作溫度： | -40°C~50°C | | |