



使用電源：AC100V~AC240V

發射功率：小於 10mW(比手機小於 100 倍，對人體無害)

消耗功率：0.9W

感應角度：360°(俯視)

安裝高度：室內 2~6 公尺

感應距離：2-7M 左右(半徑)→可 4 段選擇設定

時間設定：5 秒、1 分、2 分、3 分、5 分、12 分、16 分 (可 7 段選擇)

光控設定：全天候/昏暗 10LUX 可選擇

額定負載：5A(可控制 5W~36W LED 崁燈及燈管 2 顆/根)

10A(可控制 12W~36W LED 崁燈及燈管 3 顆/根)

(可控制 5W~10W LED 崁燈及燈管 4 顆/根)

16A(可控制 12W~36W LED 崁燈及燈管 6 顆/根)

(可控制 5W~10W LED 崁燈及燈管 12 顆/根)

(A 阻抗性負載) 有上述三種規格

外觀尺寸：119(直徑)×32(高)(崁入後 24.5mm，挖孔徑 98mm)/亦可全隱藏

優點：

不受溫度(夏天/冬天)氣候變化而影響到感應距離

亦可置入夾層天花板內(隱藏式感應)，但感應距離會衰減縮短

可吸頂/半崁入安裝/快速設定

2.8G 超廣感應半徑

敏感度高，LED 指示燈