

MS-03-CR

感應設定機



MS-03-CR 規格表

| | |
|-----------|---|
| 電源電壓 | DC 14V~18V |
| 面板材質 | 具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板採ABS難燃材料，外加抗UV老化烤漆 |
| 外殼材質 | 採用鋁合金材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學 |
| 模組設計 | 模組化及規格化設計、施工快速、維護容易 |
| 感應設定 | 具感應讀卡防盜設定，防盜設定燈配合使用。可作為搭配居家防盜主機設定解除使用 |
| 狀態指示 | 具電源指示、防盜設定/解除、迴路異常指示功能 |
| 安裝方式 | 為壁掛式，採直立式單聯標準盒 |
| 感應卡(IC晶片) | Mifare |
| 卡片資料辨識 | 32碼(32 Bits) 防拷感應卡 |
| 讀卡頻率 | 13.5MK Hz |
| 卡片讀取距離 | 3-5CM(視卡片型式及環境而定) |
| LED指示燈 | 兩組雙色：電源及讀卡接收指示燈 |
| 外觀尺寸 | 91(W) × 142(L) × 25(H) mm |

※※單純讀卡，卡片容量為60張