


對講系列

影視對講感應門口機 (具門禁)



MS-D03V-R 規格表	
電源電壓	DC 13V~18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有按鍵式按鈕可做對講通話音量調整
攝影機	1/3"彩色CCD攝影機，鏡頭 F=3.6mm/F2.0，最低照度 0.8LUX /F2.0
解析度	超高解析度 700TV Line
影像圖素	圖素 482,100 Pixels
輔助光源	具夜視可見白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板材質	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板採ABS難燃材料，外加抗UV老化烤漆
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
外殼材質	採用鋁合金材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應設定	具感應讀卡設定，可作為居家主機使用
狀態指示	具電源指示、呼叫指示功能、防破壞處理
安裝方式	為埋入式，採單聯盒
感應卡型式	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz
卡片讀取距離	2-3cm(視卡片型式及環境而定)
LED指示燈	兩組雙色LED指示燈，電源及讀卡接收指示燈
外觀尺寸	91.3(W)×141.7(H)×23.2(D)mm

※※單純讀卡，卡片容量為60張

感應式設定/解除信號控制為Data數位傳輸安全性高，不怕不法份子破壞。

係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出，並且附有緊急求救按鈕。