

# 對講系列

## 埋入式影視對講感應門口機 (具門禁及防盜設定)



感應式防盜設定/解除信號控制為Data數位傳輸安全性高，不怕不法份子破壞。

係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出。

MS-D05V-CR 規格表	
電源電壓	DC 14V~18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有按鈕式按鈕可做對講通話音量調整
攝影機	1/3"彩色CCD攝影機，鏡頭 F=3.6mm/F2.0，最低照度 0.8LUX /F2.0
解析度	超高解析度 700TV Line
影像圖素	圖素 482,100 Pixels
輔助光源	具夜視可見白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板材質	採用模組方式，可依牆面更換不同材質
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應設定	具感應讀卡防盜設定，防盜監視迴路指示，可作為居家防盜主機使用
狀態指示	具電源指示、防盜設定/解除指示功能迴路異常指示燈
安裝方式	為埋入式，採單聯盒
感應卡型式	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz
卡片讀取距離	2-3cm (視卡片型式及環境而定)
LED指示燈	兩組雙色LED指示燈，電源及讀卡接收指示燈
外觀尺寸	95(W)×121(H)×10(D)mm

※※單純讀卡，卡片容量為60張

