

對講系列 數位對講門口機



MS-H01 規格表	
工作電壓	DC 13V~18V
對話模式	具有兩種或以上分辨室內呼叫或室外呼叫之鈴聲，並具大門門口機之電鎖解除功能及鈴聲音量控制功能，雙向免持對講，門口機有數位音量鍵可做對講通話音量調整
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	金屬按鍵防水防曬，不會變質脆化
外殼材質	烤漆處理、造型先進，具美觀、不生銹的特性，更能提升住宅高雅形象，符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	須具有棟別、住戶呼入編號，系統忙線等顯示功能，呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
螢幕顯示	LCD顯示器配合文字指示功能
狀態指示	具LED燈指示電源及傳送、接收指示燈狀況顯示
通訊種類	抗雜訊數位雙向傳輸設計，RS-485通訊數位脈衝傳輸速率
安裝方式	專用預埋盒 268.8(H)×112(W)×55(D) mm
外型尺寸	300(H)×137(W)×66(D-含下蓋) mm