


對講系列 大樓型對講室內機



MS-I02V 規格表

工作電壓	DC 13V~18V
對話模式	雙向免持對講，室內機有VR旋鈕可做對講通話音量調整
螢幕顯示	2.54吋彩色TFT-LCD螢幕高影像度、畫面清晰，液晶顯示螢幕有VR旋鈕可依現場感測彩度、亮度並做手動調整
監看模式	配合影視對講之用，並可使用攝影機搭配MS-CV01影像選擇器，選擇影像訊號可切換多重畫面監看不同之影像使用
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	呼叫時通信/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與門口機具雙向通話功能
狀態指示	具電源、監視、開鎖、通話/呼叫指示功能
安裝方式	超薄壁掛式，採用單聯盒
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm