

對講系列 影視對講 防盜報警室內機



MS-I05V-CA 規格表

電源電壓	DC 13V~18V
對話模式	具有兩種或以上分辨室內呼叫或室外呼叫之鈴聲，並具大門門口機之電鎖解除功能及鈴聲音量控制功能雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講通話音量調整
螢幕顯示	5.6吋彩色TFT-LCD螢幕高影像度、畫面清晰，液晶顯示螢幕有數位亮度鍵可依現場感測彩度、亮度並做手動調整
監看模式	配合影視對講之用，並可使用攝影機搭配MS-CV01影像選擇器，選擇影像訊號可切換多重畫面監看不同之影像使用
操作時間	影像與對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	智慧響鈴以不同音樂鈴聲分辨玄關子機、公共門廳、警衛總機之訊號呼叫來源，震鈴聲30秒，有數位音樂鍵可做鈴聲音樂音量調整
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
開門指示	具有開門按鍵之外，也需有開門指示燈，以利住戶了解該棟大門之狀況
留言燈號	室內機管理室按鍵燈面板閃爍表示管理員有事告知之留言燈號 此燈必須等到住戶確認回CALL呼叫管理室後才能停止熄燈
通話機能	可與公共門廳機、住戶門口玄關對講子機及管理員對講總機對講
呼叫方式	呼叫對講管理總機時，通信/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與玄關子機、公共門廳、管理總機具雙向通話功能
緊急求救	具緊急求救鈕
對講狀態	具電源、監視、開鎖、通話/呼叫指示功能
求救報警	6支通報每支可輸入24碼，可撥國內外電話/行動電話/BB ALL，每支可錄音20秒，忙線/無人接聽/撥號未成功/響鈴約6聲自動跳撥及自動重撥8次
迴路方式	1-4區防盜（NC迴路），緊急、瓦斯、火警開機立即偵測（NO迴路）
設定方式	採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自定，最大可設12位碼
警報時間	防盜警報時間（1-255秒），一區觸發延遲警報（0-255秒）
迴路異常	偵測防區迴路功能，迴路異常信號與防盜感應門口機系列可數位連線顯示
電話迴路	偵測電話迴路斷線功能，所有設定值皆有斷電記憶
輸出接點	LED設定指示燈，外控鎖可選擇ON/OFF及PULSE型式，綜合警報接點，來客報知及門鈴功能
安裝方式	超薄壁掛式，採用單聯盒
外型尺寸	262(W)×153(H)×37(D)mm