

對講系列

10.4吋免持觸控式 影視對講防盜報警室內機

影視對講系統

- 室外對講** 1、管理室對講，具來訪者影音呼叫對講
2、監視選擇及開門功能
- 室內對講** 可選擇室內副機對講及全體廣播
- 通話功能** 1、戶與戶VOIP影音即時對講
2、通訊錄設定
3、撥打/接聽市話或行動電話
- 自動轉接** 設定訪客來訪自動轉接，可預設市話、GSM
- 對講記錄** 查詢來訪者影像及語音，並可透過SD卡將影音取出



居家保全警報系統

- 防區監控** 1、整合智慧安全防盜與影音監控，可透過感應門口機設定解除，亦可透過主機密碼設定解除
2、可載入居家平面圖及防區名稱定義
- 監控歷史影像** 查詢警報記錄，並可透過SD卡將影音取出
- 自動報警設定** 緊急事故發生時，自動撥號到指定人員

社區管理系統-----此項選配

- 管理員留言** 管理室可針對各別住戶發送訊息留言
- 社區公告** 顯示社區公告訊息、社區新聞等訊息
- 社區影像監控** 監看公共區域攝影機即時影像
- 住戶服務** 瓦斯度數回報管理室

居家氛圍系統-----此項選配

- 燈光控制** 預先設定燈光情境模式、時序控制及群組模式
- 家電控制** 1、可控制電視、冷氣、窗簾等設備開關
2、具IR學習功能，可整合各種紅外線家電設備
- 多媒體播放** MP3(音樂)、圖片等可由SD卡載入取出
- 總開關控制** 透過電源分區管理，達到節能省電

系統狀況設定及查詢

- 機體設定** 1、音量大小、日期時間校正
2、警報時間、延遲時間設定
- 網路設定** 1、網路登錄密碼設定與變更
2、IP連線模式設定
3、遠端登錄記錄查詢及操作失敗解鎖功能
- 進階選項** 1、自動錄影設定 10/30/60/90 秒
2、面板顯示設定，啟動螢幕保護
- 管理者模式** 1、操作密碼設定與變更
2、硬體支援查詢
3、系統平面圖載入編輯
4、主機與週邊對講保全設備連線狀況查詢
5、軟體版次顯示

MS-I11V-CA 規格

- ◎ 對講狀態：具電源、監視、開鎖、通話/呼叫指示功能
- ◎ 呼叫方式：觸控可選分樓層獨立呼叫，呼叫室內機時，通信/呼叫鍵觸控面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與門口機具雙向通話功能
- ◎ 螢幕顯示：10.4吋彩色TFT-LCD螢幕高影像度、畫面清晰，液晶顯示螢幕有觸控數位音量鍵可依現場感測彩度、亮度並做手動調整
- ◎ 操作機能：採OSD之觸控螢幕中文顯示操作導引，人性化之介面處理，簡單易懂，方便操作。
- ◎ 電話連線：屋內所有室內電話，均可當對講機使用，可對講、開門、亦可呼叫管理室，若於對講系統通話中，遇有外線電話來電時，會有插撥提示聲。
- ◎ 外出轉接：當住戶不在家時，遇有訪客，可將對講系統連線到所設定室內電話或行動電話，既便利亦可防闖空門。
- ◎ 錄音功能：具語音留言功能，室內、門口皆可對住戶錄音留言，絕不露接重要訊息。
- ◎ 密話功能：通話時兼具隱私，他戶無法連線接聽。
- ◎ 對講副機：可選分樓層獨立呼叫，與門口機具雙向通話功能
- ◎ 電話迴路：偵測電話迴路斷線功能，所有設定值皆有斷電記憶對話模式：雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講通話音
- ◎ 監看模式：配合影視對講之用，並可使用攝影機搭配MS-CV01影像選擇器，選擇影像訊號可切換多重畫面監看不同之影像使用
- ◎ 影像切換：呼叫時，無論是在玄關、公共大門或管理室，影像均會自動切換至訪客畫面。
- ◎ 音樂鈴聲：內建多種和旋音樂鈴聲來配合不同操作指示動作，具鈴聲音量觸控調整之功能。
- ◎ 鈴聲方式：門口機及室內機鈴聲依不同和絃鈴聲來分辨呼叫來源，震鈴聲30秒
- ◎ 面板按鍵：具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採免持觸控
- ◎ 操作時間：影像與對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
- ◎ 保全移報：當屋內發生警報時，不僅可將狀況訊息移報至管理室，亦會自動撥號至預設之電話號碼，以語音報知警報之狀況。
- ◎ 報警功能：具自錄警報前導語音之功能，例：地址、社區名稱等正確位址，以利警察局、消防局等相關單位救援。
- ◎ 防盜密碼：可設定免密碼開關機鍵或採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自定，最大可設12位碼，可免除攜帶鑰匙或卡片之困擾。
- ◎ 迴路燈號：1、2、3、4區防盜迴路、緊急、火警、瓦斯、設定、電話、錄音、電源皆有LED燈號顯示狀況。
- ◎ 警報時間：防盜警報時間（1—255秒），一區觸發延遲警報（1—255秒）
- ◎ 輸出接點：迴路異常燈，LED設定指示燈，外控鎖可選擇ON/OFF及PULSE型式，綜合警報接點，來客報知及門鈴功能 監聽模式：設定監聽／非監聽模式；非監聽模式可再設----警報聲／靜音模式
- ◎ 防盜迴路：4迴路之門窗警戒，瓦斯、火警、緊急等7迴路偵測警戒，1—4區防盜（NC迴路），緊急、瓦斯、火警開機立即偵測（NO迴路）警戒。
- ◎ 求救報警：6支通報每支可輸入24碼，可撥國內外電話/行動電話/BB ALL，每支可錄音20秒，忙線/無人接聽/撥號未成功/響鈴約6聲自動跳撥及自動重撥8次
- ◎ 外殼材質：採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
- ◎ 模組設計：模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
- ◎ 配線方式：分散式控制數位架構，佈線僅需—4C 訊號+ 2 C 電源+一條視頻線。
- ◎ 線路偵測：具線路短路、斷路及設定錯誤等自我偵測功能，利於施工人員現場故障排除。
- ◎ 外觀造型：超薄免預埋式設計，免除現場施工及日後移機之困擾，展現質感與科技感。
- ◎ 外型尺寸：336(W)×206(L)×69(D)mm