

對講系列 大樓型對講防盜室內機



對講部分 規格表	
工作電壓	DC 14V~18V
語音模式	雙向免持對講，室內機有VR旋鈕可做對講通話音量調整
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	呼叫時通信/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與門口機具雙向通話功能
狀態指示	具電源、開鎖、通話/呼叫指示功能
安裝方式	超薄壁掛式，採用單聯盒
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm

防盜部分 規格

- ◎一區來客報知及觸發延遲警報功能，LED警報記憶功能
- ◎4區防盜迴路(可區域設定解除)及門鈴功能
- ◎火警、瓦斯、緊急24小時偵測迴路(可區域設定解除)
- ◎警報延遲時間(45/90sec)，設定延遲時間(立即/20/40/60sec)
- ◎防盜、瓦斯、緊急均以不同的警報聲發報、以區分狀況
- ◎三組獨立警報乾接點輸出
- ◎1組綜合警報乾接點輸出，1組DC12V 0.3A輸出，1組LED設定指示燈
- ◎輸入電壓DC 14V，靜態電流 100mA，動態電流500mA +AI警報喇叭
- ◎警報音量可VR控制調整喇叭輸出音量大小
- ◎具Watching Dog功能，可自我偵測防止系統當機
- ◎輸出五種訊號分別為盜警、火警、緊急、綜合及開/關機指示
- ◎設定密碼及設定狀態不受斷電影響
- ◎單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電
- ◎設定鎖可選擇ON / OFF型式及push型式功能
- ◎各區域均可獨立設定/解除，警報時以三種不同音效提示，具來客報知迴路
- ◎主機內含緊急求救鈕，訪客電鈴鈕功能
- ◎異常記憶保存，自動充放電路、互控等功能
- ◎3鍵8碼密碼盤，具有斷電記憶功能
- ◎1組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式