

對講系列

網路型影視對講副機



MS-I62V 規格表

工作電壓	DC13V~18V (非使用PoE狀態)
語音模式	雙向免持對講，有VR旋鈕可做對講通話音量調整
螢幕顯示	2.4吋彩色TFT-LCD螢幕高影像度、畫面清晰，液晶顯示螢幕有VR旋鈕可依現場感測彩度、亮度並做手動調整
SIP SERVER	可支援遠端設備(含手機)呼叫門口機來電自動通話
網路對講	支援 SIP V2 (RFC3261), DTMF (RFC2833)
裝置狀態	手機可遠端監控裝置目前狀況並進行設定調整
操作時間	對講通話時間為2分鐘，為免佔線2分鐘後自動切斷
鈴聲方式	門口機及室內機鈴聲依不同和絃鈴聲來分辨呼叫來源，震鈴聲30秒
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進、符合人體功學，更提升住宅高雅形象
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	可選分樓層獨立呼叫，呼叫室內機時通信/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲
狀態指示	具電源、開鎖、通話/呼叫指示功能
安裝方式	超薄壁掛式，採用單聯盒
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm