

# 總機系列 防盜管理總機



## MS-M03 規格表

電源電壓	AC110V/220V 50/60Hz
周圍溫度	0°C~44°C
安裝方式	桌面平置式
外型尺寸	307(寬)×101(高)×256.5(厚)mm

## MS-M03 功能特性

- ◎ 面板採用5.6吋 LCD DISPLAY，LCD其字體大小為12(H)×18(V)點
- ◎ 解析度960(H)×234(V)，OSD操作功能全中文處理，方便使用者操作，有別於7段顯示方式
- ◎ 具LCD中英文顯示及自動背光啟動功能，並有警報聲響輸出
- ◎ 每站可選擇 MS-8DI (8 D/I卡)，每點可區分盜警1-4區、瓦斯、緊急、火警、各戶狀態顯示
- ◎ 具防盜介面LED連線顯示功能，很清楚各站信號連線狀況
- ◎ 警報發生時，可區分盜警1-4區、瓦斯、緊急、火警、各戶警報狀態信號顯示，每筆警報狀況具有時間、日期及管理員確認時間的顯示
- ◎ 防區狀態、訊息、資料可記錄800筆，依時間日期查詢，即可釐清問題狀況
- ◎ 鍵盤採用LCD藍光背光顯示，LCD畫面可依建案名稱來輸入案名及圖檔
- ◎ 總機具RS-485、Modbus介面，可將目前狀況同步傳送給電腦，為確保每筆資料正確傳送，總機與電腦需具雙向傳輸確認指令
- ◎ 音量大小、警報時間，均可透過畫面功能選項變更來達到完全數位化設定
- ◎ 警報時可顯示警報時間／住戶門牌號碼／區域地點／警報種類
- ◎ 主畫面具時間、日期、警報、未接訊息及顯示圖框
- ◎ 基本可連接5群資料通訊群可擴充到16群，每群可連接8站60點
- ◎ 外觀材料：PC材質底座、鋁合金烤漆面板，美觀優美