管制型主機(簡易型) *ED-K9000*

ED-K9000 + RCE-5000 + ED-88 ED-88A | ED-88S ED-88AS

（滑蓋式）

另可加購選購

管制型主機(ED-K9000)是一多功能無線遙控門禁管制 / 控制系統，可透過發射器控制捲門 / 車道門禁。主機具備功能如下

- ◆ 一組 防壓保護偵測輸入 (需外接感應器，亦可空接不使用)
- ◆ 一組 上限、下限偵測輸入 (需外接偵測器，亦可空接不使用)
- ◆ 一組 乾接點 NC/NO 輸出
- ◆ 維根(Wiegand) 34 位元輸出

功能特性：

(1)ED-K9000 標準型主機→ 140(L)x90(W)x58(D) mm

- ◆ 面板上有四位數七段顯示器
- ◆ 每台 ED-K9000 主機只能學碼一台 RCE-5000 編輯器
- ◆ 可學碼記憶 6000 支 ED-88 發射器
- ◆ 外接電源 AC110V/220V，50Hz/60Hz (自動切換)

(2)RCE-5000 編輯器→ 145(L)x105(W)x27(D)mm

- ◆ 供學碼、編輯 ED-88 發射器
- ◆ 無線發射距離 100 公尺
- ◆ 電源使用標準 AAA 四號 1.5V 乾電池 二顆

(3)ED-88 發射器→ 63.3(L)x26(W)x13.2(D) mm

- ◆ 按鍵有 上、下、停、(鎖/緊急) 圖示
- ◆ 隱藏式天線，發射頻率 915MHz
- ◆ 無線發射距離 100 公尺(直線距離+無遮蔽物)
- ◆ 電源使用 CR-2032 標準 3V 鋰鈕釦電池 一顆