



管制型主機系統

ED-K6000 (簡易型)



接線說明：

白色接頭6 PIN (連接馬達控制)



黑	DC 12V
黑	
黃	控制下 (此乾接點不分入出電)
白	控制上 (此乾接點不分入出電)
紅	控制停 (此乾接點不分入出電)
綠	共線 (此乾接點不分入出電)

※ 在機板上的JP1可選擇「停」的NC / NO方式
(出廠值為NC)

黑色接頭12 PIN

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 紅 黑 棕 白 紅 藍 綠 橘 黃 黑 紫 灰 白 白											
┌	紅白	地線GND									
	黑白	防壓保護輸入 (動作時會跟地線GND導通) (需外接感應器，亦可空接不使用)									
┌	棕	地線GND									
	白	下限保護輸入 (動作時會跟地線GND導通) (需外接感應器，亦可空接不使用)									
┌	紅	地線GND									
	藍	上限保護輸入 (動作時會跟地線GND導通) (需外接感應器，亦可空接不使用)									
┌	綠	不使用									
	橘	不使用									
	黃	不使用									
┌	黑	暫態乾接點 NC									
	紫	暫態乾接點 COM									
	灰	暫態乾接點 NO									