




IR-1200FRL 反射式紅外線偵測器(埋入式)



RR-80G




反射片尺寸：82.1mm

光束遮斷指示燈(紅色)

- 光束無遮斷：亮
- 光束遮斷：不亮

電源指示燈(黃色)

- 有電源：亮
- 無電源：不亮




朝下

特性

- 防塵、防潑水設計
- 壁掛型的反射式紅外線
- 特殊濾光補償電路，保護射出的光束
- 外殼採用塑膠製成，一體成型設計

產品尺寸



單位：mm

規格

感應距離	12米
偵測系統	紅外線偵測 / 反射片
警示燈狀態	對焦紅燈→當有通電及無遮斷時：亮 有遮斷時：不亮 電源黃燈→有通電亮
反應時間	100msec
接點容量	2A/30VDC 0.5A/125VAC(電阻負載)
電源電壓	AC/DC 12~240V(無極性)
電源消耗	136mA Max.
遮斷角度	水平：±15° 垂直：±15°
安裝地點	窗戶、大門、停車場等等
操作溫度	0°C ~50°C
接線	5PIN接線端子
防水防塵(等級)	IP-54
尺寸	120(H)×70(W)×37(D) mm


(錯誤安裝)

安裝時這二塊
— 是在上面時
(是錯誤安裝)



安裝時電源指示燈
— 是在下方時
(是錯誤安裝)

接線圖



品號：73-130010100-0AR
文件版本：VX_1
修訂日期：2018/12/20