

產品適用裝置地點、及優點：

- ◎ 監控區域、保全區域、走廊、電梯口、玄關……等
- ◎ 可應用於防盜系統、監控系統、自動控制系統
- ◎ 超薄型的外型，亦可嵌入式裝法及非嵌入式裝法。超大的感應光學鏡片，超廣角360° 的感應直徑
- ◎ 有抑制信號突波電路，使Sensor更加穩定
- ◎ 快速安裝／設定的機構設計
- ◎ 用先進SMT表面黏著技術設計生產
- ◎ 超強抗RFI／EMI干擾設計，使產品更加穩定

安裝注意事項：


- ◎ 安裝時避免在冷熱空氣過於流動的地方！（如：冷氣口、電風扇、氣窗口、陽光直射的地方……等）
- ◎ 安裝時避免裝在鏡子或會反射物體前面，防止人體及其它熱源之紅外線反射干擾
- ◎ 如感應範圍太大，有一邊不想感應到，則可用附件的白色貼紙，貼掉該邊即可
- ◎ 配線時，避免與AC電源平行佈線，亦可防止干擾
（上述問題，有可能因安裝不當而造成感應器誤動作，要特別注意）

安裝高度說明感應範圍：

安裝高度	2.4M	3M	3.6M	4.2M
直徑距離	6M	7.5M	9.5M	11M

（室溫在20℃時）

接線端子說明：



- ◎ TAMP：N.C.自我防護迴路
- ◎ ALARM：N.C./N.O.接點迴路(DC 300mA.Max)
- ◎ — +：DC9V~16V
（端子適用之線材：20號~26號線；剝線長度9mm~10mm）

功能設定說明：

1. 滑動開關功能說明：



N.C. N.O.
(ALARM N.C./N.O.選擇)

2. 指撥開關功能說明：



S P L (出廠設定)

- ◎ S：OFF 為高靈敏度
ON 為低靈敏度(可衰減高靈敏度40%)
- ◎ P：OFF PUSH COUNT 2 (適用於一般場所)
ON PUSH COUNT 4 (適用於高干擾源場所)
- ◎ L：OFF LED OFF
ON LED ON

保固說明：

- ◎ 本產品保固一年，如因產品安裝錯誤或意外災害及人為因素破壞、保固貼紙撕毀，則不在保固範圍內

規格說明：

品名	吸頂式360度空間偵測器
型號	IR-ZY360S
使用電源	DC9V~DC16V
耗電流(Standby I)	DC 15mA
ALARM NO/NC 選擇(DC 0.3A max)	有
抑制RFI/EMI干擾	有
TAMPER S.W.保護	有
靈敏度HI/LO選擇	有
LED ON/OFF選擇	有
溫機時間	約40秒
工作溫度	-20℃~50℃
外觀尺寸	直徑11.9cm/ 嵌入的直徑孔為9.8cm 厚度4.4cm(含鏡片)/ 嵌入後為3.4cm