

maxSYS 影像對講電話主機 (含外出轉接) (MS-C07-1)



產品規格

電源電壓：AC24V

外觀材質：鐵製品

信號接線：對講機系統線、電話內(外)線

周圍溫度：-5°C ~ 44°C

操作時間：2 分鐘後自動切掉

安裝方式：固定於控制箱，壁掛式

外型尺寸：190(W)×104(H)×35(D)mm

功能特點

對講呼叫：當訪客或警衛呼叫，對講機及電話機皆會響鈴，接聽後停止響鈴，免持式對講並以室內機進行通話對講，也可使用電話機與訪客通話並執行開門動作

電話對講：使用電話機與訪客或管理員通話時，對講可對講、開門、亦可呼叫管理室，若於對講系統通話中，遇有外線電話來電時，會有佔線插撥提示聲

外出轉接：當電信外線是搭接市話局線，遇有門口機訪客呼叫，對講系統可連線自動撥號至預設之電話號碼(行動電話、室內電話或交換機分機)
當電信外線是搭接交換機外線，遇有緊急門口機呼叫，緊急對講機可連線自動撥號至交換總機

轉接時間：撥通後，如未主動關閉，接通時間以 2 分鐘為限，若響鈴 45 秒未接聽，則停止轉接

號碼設定：可預設 1 組電話號碼(行動電話、室內電話或交換機分機)，可輸入 24 碼，可撥國內外電話、行動電話及 BB CALL

信號接線：具電話及外線接線端，可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統

操作時間：門口機與對講通話啟動為 2 分鐘後會自動掛斷，避免佔線

警報觸發：會觸發警報響聲 45 秒，並傳送防區 1~4、緊急、火警、瓦斯警報訊號到總機

影像模式選擇：可選擇啟動內線、外線影像