

# 對講系列

## 全呼對講感應門口機 (具門禁及防盜設定)



MS-D02-CR 規格表

工作電壓	DC 13V~18V
操作時間	對講通話啓動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和弦鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體工學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	可全區呼叫與分樓層呼叫，呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
感應設定	具感應讀卡防盜設定或門禁管制開電鎖功能
狀態指示	具電源指示、呼叫指示功能
安裝方式	為壁掛式，採單聯盒
感應卡型式 (IC晶片)	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MHz (Mifare)
卡片讀取距離	3-5CM(視卡片型式及環境而定)
兩組雙色LED指示燈	電源及讀卡接收指示燈
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm

單純讀卡，卡片容量為60張

迴路異常燈需配合MS-103V-C/CA或MS-105V-C/CA系列之滑蓋室內機使用

感應式防盜及門禁信號控制為數位傳輸安全性高，係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出

本機另具備可設定/解除之防盜監視回路指示，可作為居家防盜主機使用

