

對講系列

全呼影視對講感應門口機 (具門禁及防盜設定)



MS-D02V-CR 規格表

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 工作電壓 | DC 13V~18V |
| 對話模式 | 雙向免持對講，門口機有VR旋鈕可做對講通話音量調整 |
| 攝影機 | 1/3"彩色CCD攝影機，鏡頭 F=3.6mm/F2.0，最低照度 0.8LUX /F2.0 |
| 解析度 | EIA: 510H×492V CCIR: 500H×582V |
| 影像圖素 | 圖素251,000 Pixels |
| 輔助光源 | 具夜視可見白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見 |
| 操作時間 | 對講通話啓動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線 |
| 鈴聲方式 | 和絃鈴聲呼叫室內機，啓動震鈴聲30秒後自動切斷 |
| 面板按鍵 | 具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻 |
| 外殼材質 | 採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體工學 |
| 模組設計 | 模組化及規格化設計、施工快速、維護容易 |
| 呼叫方式 | 可全區呼叫與分樓層呼叫，呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能 |
| 感應設定 | 具感應讀卡防盜設定或門禁管制開電鎖功能 |
| 狀態指示 | 具電源指示、呼叫指示功能 |
| 安裝方式 | 為壁掛式，採單聯盒 |
| 感應卡型式 (IC晶片) | Mifare |
| 卡片資料辨識 | 32碼(32 Bits) 防拷感應卡 |
| 讀卡頻率 | 13.5MHz(Mifare) |
| 卡片讀取距離 | 3-5CM(視卡片型式及環境而定) |
| 兩組雙色LED指示燈 | 電源及讀卡接收指示燈 |
| 外觀尺寸 | 80(W)×180(H)×30(D)mm |

單純讀卡，卡片容量為60張

迴路異常燈需配合MS-103V-C/CA或MS-105V-C/CA系列之滑蓋室內機使用



感應式防盜及門禁信號控制為數位傳輸安全性高，係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出

本機另具備可設定/解除之防盜監視回路指示，可作為居家防盜主機使用