

門口機系列

8戶玄關多鍵式網路影視門口機



MS-H61V 規格	
電源電壓	DC9V~16V 直流變壓器 (非使用PoE狀態)
SIP SERVER	可支援遠端設備(含手機APP選配)
網路對講	支援 SIP V2(RFC3261), DTMF(RFC2833)
鏡頭	120度廣角/720P/LED照明輔助
輔助光源	具夜視白光LED輔助可見光
對話模式	雙向免持對講，具按鍵式按鈕可做單向影像對講
裝置狀態	手機可遠端監控裝置目前狀況並進行設定調整
狀態指示	具電源指示、門禁感應指示功能
呼叫方式	呼叫住戶室內機面板樓層燈會閃爍顯示
操作時間	2分鐘後自動切斷通話
戶數容量	8戶 / 28戶、48戶(需加擴充板)
安裝方式	超薄壁掛式(直立式按裝)
預埋尺寸	採用單聯盒
外殼材質	採用ABS材質，外加抗UV老化烤漆處理，具防潑水功能
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm

訪客根據住戶銘牌按下該住戶之"呼叫"鍵後，會有門鈴聲傳出，表示已接通；若無門鈴聲，表示室內機故障

通話時間為2分鐘，若通話超過2分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下"呼叫"鍵即可再延長2分鐘

MS-H61V 特性

- ◎ 傳統直接式按鍵、網路數位佈線、系統穩定，不會一戶短路故障而造成全系統當機
- ◎ 模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
- ◎ 按鍵具有藍色LED背光顯示
- ◎ 呼叫住戶室內機面板樓層燈會閃爍顯示與室內機對講機具雙向通話功能
- ◎ 本機配合不同按鍵擴充板可自由擴充戶數
- ◎ 採用彩色廣角鏡頭，具夜視LED可見光，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
- ◎ 具美觀外形、面板按鍵文字採雷射雕刻，整體防潑水處理