

對講系列 影視對講 防盜室內機



MS-I05V-C 規格表

電源電壓	DC 14V~18
對話模式	具有兩種或以上分辨室內呼叫或室外呼叫之鈴聲，並具大門門口機之電鎖解除功能及鈴聲音量控制功能雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講通話音量調整
螢幕顯示	5.6吋彩色TFT-LCD螢幕高影像度、畫面清晰，液晶顯示螢幕有數位亮度鍵可依現場感測彩度、亮度並做手動調整
監看模式	配合影視對講之用，並可使用攝影機搭配MS-CV01影像選擇器，選擇影像訊號可切換多重畫面監看不同之影像使用
操作時間	影像與對講通話啓動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	智慧響鈴以不同音樂鈴聲分辨玄關子機、公共門廳、對講管理總機訊號呼叫來源，震鈴聲30秒，有數位音樂鍵可做鈴聲音音樂音量調整
呼叫方式	呼叫對講管理總機時，通信/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與玄關子機、公共門廳、管理總機具雙向通話功能
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
迴路方式	1~4區防盜(NC迴路)，緊急、瓦斯、火警開機立即偵測(NO迴路)
設定方式	採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自定，最大可設12位碼
警報時間	防盜警報時間(1~255秒)，一區觸發延遲警報(0~255秒)
留言燈號	室內機管理室按鍵燈面板閃爍表示管理員有事告知之留言燈號此燈必須等到住戶確認回CALL呼叫管理室後才能停止熄燈 (需搭配MS-M02)
輸出接點	LED設定指示燈，外控鎖可選擇ON/OFF及PULSE型式，綜合警報接點，來客報知及門鈴功能
佔線燈號	室內機管理室按鍵面板燈恆亮表示管理室對講防盜總機佔線中 (需搭配MS-M02)
信件通知	由管理總機輸入住戶編號來通知住戶室內機信件信號，須配合MS-M02
電子公告	依全體住戶訊息公告為主，須配合電子公告軟體系統使用
外型尺寸	262(W)×153(H)×37(D)mm