

# 對講系列

## 8吋免持觸控式(透天型) 彩色影視對講防盜室內機



### MS-I10V-C 規格表

電源電壓	DC 13V~18V 壁掛式或埋入式(專用預埋盒)兩用型
對話模式	雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講通話音量調整
螢幕顯示	8吋彩色TFT-LCD螢幕高影像度、畫面清晰，液晶顯示螢幕有數位音量鍵可依現場感測彩度、亮度並做手動調整
監看模式	配合影視對講之用，並可使用攝影機搭配MS-CV01影像選擇器，選擇影像訊號可切換多重畫面監看不同之影像使用
錄影功能	具門口機對講、影音錄影；錄影時間可設定為5/10/30/60秒，合計共25分鐘
記憶功能	主機已內含1G RAM，可擴充到8G
操作時間	影像與對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	門口機及室內機鈴聲依不同和弦鈴聲來分辨呼叫來源，震鈴聲30秒
通話機能	可與公共門廳機、住戶門口玄關對講子機及管理員對講總機對講
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、觸控式螢幕按鍵
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體工學
迴路異常	偵測防區迴路功能，迴路異常信號與防盜感應門口機系列可數位連線顯示
對講狀態	電源、監視、開鎖、通話/呼叫指示功能
呼叫方式	呼叫對講管理總機時，通信/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與玄關子機、公共門廳、對講管理總機具雙向通話功能
留言燈號	留言燈表示管理員有事告知，此燈必須等到住戶確認回CALL呼叫管理員後才能停止熄燈
迴路方式	1~4區防盜(NC迴路)，緊急、瓦斯、火警開機立即偵測(NO迴路)
設定方式	採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自定，最大可設12位碼
警報時間	防盜警報時間(1~255秒)，一區觸發延遲警報(0~255秒)
輸出接點	LED設定指示燈，外控鎖可選擇ON/OFF及PULSE型式，綜合警報接點，來客報知及門鈴功能
信件通知	由管理總機輸入住戶編號來通知住戶室內機信件信號，須配合MS-M02
電子公告	依全體住戶訊息公告為主，須配合電子公告軟體系統使用
外型尺寸	289(H)×189.5(W)×25(D)mm