對講系列
10.1吋(IP)觸控式
對講保全室內機



MS-I60V-C 規格表	
電源電壓	無PoE：DC9V~16V 直流變壓器 含PoE型號：MS-I60V-CP
螢幕顯示	10.1吋觸控液晶螢幕，可依現場感測手動調整亮度
錄影監控	可影像監控，支援門口機監看，支援 RTSP IP Camera 具通話錄影(可設定時間)，記憶體插槽已內含32GB
網路對講	支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261) 支援SIP分機模式(搭配SIP Server) 或 Direct IP 撥打
操作時間	影像監視與對講通話啓動為2分鐘，2分鐘後自動切斷
鈴聲方式	和絃鈴聲會依門口機或室內機的不同而有所區分，震鈴聲30秒
通話功能	可與公共門廳、管理總機、住家門口機免持對講。可戶對戶對講(可選)
狀態指示	電源、監視、開鎖、通話／呼叫有畫面提示
系統設定	螢幕顯示未接來電、網頁登入確認、組態備份/恢復、警報記錄、 遠端設定(API)，提供即時保全訊息推播
緊急求救	支援面板按鈕(具斷電記憶功能)&外接緊急求救訊號輸入
設定方式	採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自訂，最大可設6碼，此設定 解除需與週邊保全主機動作同步
警報時間	警報時間(1~255秒)
電子公告	可全體住戶/各別住戶公告為主(須配合電子公告軟體系統使用)
輸入/輸出	RJ45母座(無PoE)、9組DI+GND、3組DO+1組Relay、One Touch 控制(選配) RS-485介面、wifi介面(可擴充)
安裝方式	壁掛式
工作溫度	-5℃~40℃；濕度10%~90%
產品材質	鋼化玻璃面板、金屬機身陽極處理、ABS底座
產品顏色	消光黑
外型尺寸	180(L)×285(W)×23(D:本體) mm