
門口機系列

8戶玄關多鍵式網路影視門口機含門禁





訪客根據住戶銘牌按下該住戶之"呼叫"鍵後，會有門鈴聲傳出，表示已接通；若無門鈴聲，表示室內機故障

通話時間為2分鐘，若通話超過2分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下"呼叫"鍵即可再延長2分鐘

MS-H61V-R 規格	
電源電壓	DC9V~16V 直流變壓器 (非使用PoE狀態)
SIP SERVER	可支援遠端設備(含手機APP選配)
網路對講	支援 SIP V2(RFC3261), DTMF(RFC2833)
鏡　　頭	120度廣角/720P/LED照明輔助
輔助光源	具夜視白光LED輔助可見光
對話模式	雙向免持對講，具按鍵式按鈕可做單向影像對講
裝置狀態	手機可遠端監控裝置目前狀況並進行設定調整
狀態指示	具電源指示、門禁感應指示功能
呼叫方式	呼叫住戶室內機面板樓層燈會閃爍顯示
操作時間	2分鐘後自動切斷通話
維根輸出	支援維根34位元輸出入功能，可作為公共門禁管制電腦連線及資料記錄(擇2選1)
感應卡型式	Mifare / 頻率：13.5MK Hz
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
卡片讀取距離	2-3CM(視卡片型式及環境而定)
戶數容量	8戶 / 28戶、48戶(需加擴充板)
安裝方式	超薄壁掛式(直立式按裝)
預埋尺寸	採用單聯盒
外殼材質	採用ABS材質，外加抗UV老化烤漆處理，具防潑水功能
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm

MS-H61V-R 特性

◎ 傳統直按式按鍵、網路數位佈線、系統穩定，不會一戶短路故障而造成全系統當機
◎ 模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
◎ 按鍵具有藍色LED背光顯示
◎ 呼叫住戶室內機面板樓層燈會閃爍顯示與室內機對講機具雙向通話功能
◎ 本機配合不同按鍵擴充板可自由擴充戶數
◎ 採用彩色廣角鏡頭，具夜視LED可見光，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
◎ 具美觀外形、面板按鍵文字採雷射雕刻，整體防潑水處理
◎ 單機感應讀卡搭配電鎖控制器具備兩組輸入監視(開門按鈕動作及門況監視)來作門禁管制，並判知使用者身份以便控制門戶電鎖使用，進而管制人員進出門戶