maxsys

對講系列
(IP)公共玄關
單鍵影視對講感應門口機





感應式維根信號輸出

係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來控制門禁讀卡機以管制人員進出。

MS-H63V-R 規格表	
電源電壓	DC9V~16V 直流變壓器（非使用PoE狀態）
對話模式	雙向免持對講，具按鍵式按鈕可做單向影像對講
開門控制	支援 DTMF(RFC2833)遠端通話開鎖
音量調整	可用chrome瀏覽器進入後台網頁調整聲音音量
操作時間	對講通話啓動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲
外殼材質	採用鋁合金材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應輸出	具感應讀卡維根輸出，可作為公共門禁管制
狀態指示	具電源指示功能
鏡　　頭	120度廣角/720P/LED照明輔助
感應卡型式	Mifare，可支援 MIFARE Mini, MIFARE 1K/4K MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Plus 等協定，可讀取符合上述格式之磁卡，悠遊卡，一卡通，支援並安裝NFC SIM卡之 NFC手機
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡 / 13.5MK Hz
卡片讀取距離	2-3cm(視卡片型式及環境而定)
外觀尺寸	142(L)×91(W)×23(D)mm

※※安裝方式為埋入式，採單聯盒