YUAN-HSUN

門禁管制
感應式讀卡機





TW-521系列	規格表
輸入電壓	DC12V
讀取距離	14CM(max)EM/5CM(max)Mifare
使用頻率	125KHz(EN)/13.56MHz (Mifare)
消耗電流	(待機):20mA,(讀卡):125mA
讀取速度	2K BPS
開門方式	1.單純讀卡 2.按密碼 3.讀卡+按密碼 4.室內可視使用開門按鈕
兩組雙色LED指示燈	1.電源及訊號接收指示燈 2.設定指示燈(僅TW-522)
三組輸入	1.開門按鈕輸入 2.盜警立即警報迴路 3.盜警延遲警報迴路
三組輸出	1.電鎖控制輸出(接點容量3A) 2.警報輸出(接點容量3A) 3.機殼拆除接點輸出(接點容量3A)
外型尺寸	124(L) × 97(W) × 32(D)mm

TW-521系列 特性

- ◎ TW-521RS 爲感應卡辨識，卡片容量爲60,00張(連續卡號)
- ◎ TW-521-MB 爲讀卡辨識，卡片容量爲60,000張
- ◎ TW-522RS-U 爲感應卡加(或/及)密碼辨識，卡片任意號碼容量爲500張，可搭配防盜主機
- ◎ TW-522-F 可控制門鎖及搭配防盜主機
- ◎ TW-523 爲單純控制器可連接EM、HID讀頭或Mifare讀頭，卡片容量爲60,000張
- ◎ TW-525MB-A 爲感應卡加(或/及)密碼辨識，卡片任意號碼容量爲20張，可搭配防盜主機