YUAN-HSUN

門禁管制
感應門禁控制器







係以非接觸方式讀取卡片資料並控制門戶電鎖以便管制人員進出門戶；內含可設定／解除之門況監視迴路可作爲不當開關門之監視。

本主機並具備5行中英文字顯示，平時除可顯示系統一般訊息及大樓公共資訊宣導外，讀卡後亦可顯示持卡人中文姓名及顯示用戶個別資訊提示。

門禁主機規格：

- 主處理器(CPU)爲8 BIT，36.864MHz
- 記憶體爲4M BIT，可存8000筆歷史資料
- 可管控15000張不同卡片之使用者容量
- 背光液晶(LCD)20字英文(10字中文)，5行顯示資料
- 讀卡時可顯示系統狀態／中文姓名／個人提示／公共宣導等資訊
- 提供8段，每段20個全中文字之公共資訊循環宣導顯示
- 提供單段10個全中文字之個人資訊供讀卡時顯示
  (軟體可預設8段資訊以供操作者簡易點選使用)
- 個人或公共資訊之顯示不因電腦關機或當機或網路斷線而失去功能
- 二組LED顯示控制器
- 感應卡資料辨識長度：32 BIT（10位數）
- 操作電力爲DC12V，350mA
- 操作溫度爲-5℃～55℃
- 機殼材質爲ASB
- 密碼按鍵爲16鍵防潑水導電橡膠
- 具備三組監視：開門按鈕、門況監視、防破壞拆除接點
- 具備二組電驛乾接點輸出控制電鎖及警報。輸出接點容量24V，10A
- 通訊：RS-485，速率9600/57600 BPS
- 可在單機上作增刪卡功能及改變人員辨識方法
- 每台TW-951L下最多可接8台TW-952R
- TW-9500系統下可連結無數台TW-952R
- 可外接一讀卡機作爲外出或進入時讀卡使用並與本機共同執行反潛回功能(Anti-passback)
- 讀取EM相容卡或Mifare卡
- 辨識方式：讀卡或讀卡+密碼或按密碼
- 時區管制：2組自動解鎖時區、62組人員時區管制、90個假日指定配合時區管理
- 門組管制：使用多選門組方式以便簡易設定每個人之通行層級，每一門組可有256組門別組合
- 資料讀寫：唯讀型(Read only)
- 使用頻率：125K 或 13.56M Hz
- 辨識時間：0.2～0.7秒
- 感應距離：EM卡爲5～16CM（視卡片型式及環境而不同）
  Mifare卡爲2～5CM（視卡片型式及環境而不同）
- TW-952R-EM型爲讀取125KHz之EM卡
- TW-952R-MS型爲讀取13.56MHz之Mifare序號卡(相同於台北捷運悠遊卡)
- TW-952R-MB型爲讀取13.56MHz之Mifare加密內碼卡號
- 外型尺寸：132(L) × 105(W) × 34(D)mm