YUAN-HSUN

門禁管制
長距離感應式讀卡機



TW-UHF880R 長距離感應式讀卡機


利用UHF高頻原理，長距離讀取UHF卡片資料，並將卡號傳送至門禁控制器，作爲人員，物品或車輛辨識使用而且讀取方爲動態式即可辨識，並決定是否允許通行。配合長距離感應讀卡機所使用之長距離感應卡皆爲被動式(無電池)感應並符合 EPC Class1Gen2/ISO 18000-6C 標準並支援密集讀取器模式。與台灣高速公路收費系統eTag爲同一性質，因此亦以可eTag標簽作爲車道門禁卡。

感應卡片通用特性及規格：

◎ 完全免用電池
◎ 符合ISO 18000-6C EPC Gen2規格
◎ 操作溫度爲-5℃至70℃
◎ 使用頻率：922-928MHz


TW-554-928M 感應標簽：

◎ 貼在擋風玻璃上或車燈上
◎ 大標籤尺寸爲：9.4×1.0×0.02(公分)
◎ 感應距離：6.0-8.0公尺(無障礙開放空間)
(以手持本公司之相關標籤實測爲準)



TW-552-928M 感應卡：

◎ 手持式
◎ 卡片尺寸爲：8.5×5.4×0.08(公分)
◎ 感應距離：3.0-4.5公尺(無障礙開放空間)
◎ 另TW-552-928M+MS爲UHF及Mifare雙頻卡，其感應距離則MAX.: 3.0公尺
(以手持本公司之相關標籤實測爲準)



TW-UHF880R 特性及規格：

◎ 輸入電壓：12VDC，500mA-900mA
◎ 操作溫度：0℃至60℃
◎ 尺寸：25.8(寬)×25.8(高)×7.5(厚)(公分)
◎ 重量：1.5Kg
◎ 安裝環境：室內及室外
◎ 感應距離：一般標籤正前方約6.0-8.0公尺
手持卡片約4.0-6.0公尺
(開放空間)
感應距離會因卡片天線型式及放置環境而不同，若放置車內時，感應距離會因車輛鋼板厚度及防爆隔熱紙而縮短許多，必要時須微開車窗
◎ 感應角度：上下左右各45度
◎ 安裝高度：2.0-2.5公尺爲最佳
◎ 具LED燈指示讀卡狀態
◎ 行車辨識速限：10公里/時以內
◎ 資料輸出方式：Wiegand 26或34bit 輸出
◎ 使用頻率：922MHz-928MHz(可調性)，絕不會使用合法電信公司之使用頻道
◎ 射頻功率：小於1瓦(臺灣法規爲1瓦以內)
◎ 專讀取ISO 18000-6C，EPC GEN Ⅱ 規格
◎ 通過中華民國NCC認證證明，
證號：CCAH20LP8250T5