門禁管制
管制型主機





ED-K9000



RCE-5000

簡介：

管制型主機(ED-K9000)是一多功能無線遙控門禁管制 / 控制系統，可透過發射器控制捲門 / 車道門禁。主機具備功能如下

- 一組 防壓保護偵測輸入 (需外接感應器，亦可空接不使用)
- 一組 上限、下限偵測輸入 (需外接偵測器，亦可空接不使用)
- 一組 乾接點NC/NO輸出
- 維根(Wiegand) 34位元輸出

系統組成：

(1) ED-K9000標準型主機→ 140(L)×90(W)×58(D) mm
- 面板上有四位數七段顯示器
- 每台ED-K9000主機只能學碼一台RCE-5000編輯器
- 可學碼記憶6000支ED-88發射器
- 外接電源AC110V/220V，50Hz/60Hz (自動切換)

(2) RCE-5000編輯器→ 145(L)×105(W)×27(D)mm
- 供學碼、編輯ED-88發射器
- 無線發射距離100公尺
- 電源使用標準AAA四號1.5V乾電池 二顆

(3) ED-88/ED-88A發射器→ 63.3(L)×26(W)×13.2(D) mm
- 按鍵有 上、下、停、(鎖/緊急) 圖示
- 隱藏式天線，發射頻率915MHz
- 無線發射距離100公尺(直線距離+無遮蔽物)
- 電源使用CR-2032標準3V鋰鈕釦電池 一顆



ED-88



ED-88A



ED-88S



ED-88AS

(滑蓋式)

另可加價選購