YUAN-HSUN

紅外線
無線型來客報知警報器

DES-700WL 無線紅外線感應器-發射端	
類型	紅外線發射模組
外殼	ABS
無線信號頻率	433.92 MHz(也可用315.866 MHz)
LED對焦指示燈(紅色)	對焦：滅 / 遮斷：亮
感應距離	0.5公尺~7公尺
電源供應	電源供應器
電流值	待機(對焦時)：3.7mA / 遮斷時：14mA
電源輸入線	DC插孔(5.5mm/2.1mm)/線長12公分



SPK-300 無線喇叭接收器-接收端	
類型	接收控制器模組
外殼	ABS
無線信號頻率	433.92 MHz
覆蓋範圍	≧100公尺（依環境狀況而定）
喇叭音量	0~最大(可調式)
警報時間	最大30秒(可調式)
電源供應(輸入)	AC/DC Adaptor (100~240VAC/50~60Hz→12VDC/0.5A)
電源輸入插孔	DC插孔(5.5mm)
電源供應(輸出)	12VDC/130 mA
電源輸出插孔	話機插孔(3.5mm)
工作溫度	0℃ ~ 50℃

DC-500 四位數計數器(選配)	
類型	四位數計數器(＋、－、Reset)
外殼	ABS
電源供應	12VDC/130mA
電源輸入線	話機插頭(3.5mm)

規格

- ◎無線型反射式紅外線
- ◎感應距離：0.5公尺~7公尺
- ◎四位數計數器(DC-500)(選配)
- ◎門鈴/警報喇叭(二種輸出選擇)
- ◎外接式100~240V AC/DC電源供應器
- ◎可調式喇叭警報時間(3~30秒)

應用

- ◎車庫門/門的類型
- ◎鐵捲門/滑動式大門/出入口
- ◎超市/餐廳/量販店
- ◎診所出入口/書局(店)進出口