YUAN-HSUN

週邊器材
埋入式ON/OFF
緊急押扣







規格表

機種名稱	RS-220BL-L	RS-220BL-L-C	RS-220BL-L-F	RS-220BL-L-FC
使用電壓	無	無	10V~15V DC	10V~15V DC
消耗電流	無	無	待機:7mA 動作中:16mA	待機:7mA 動作中:16mA
警報輸出	NC/NO 0.3A/50V			
動作方式	二段式			
LED 顯示方式	無帶燈	無帶燈	OFF:常亮 ON:0.5秒交替閃爍	OFF:常亮 ON:0.5秒交替閃爍
防壓面蓋	有			
拉　　繩	無	有(長度:45公分)	無	有(長度:45公分)
解除方式	再按一次 即解除	再拉一次或再按一次 即解除	再按一次 即解除	再拉一次或再按一次 即解除
工作溫度	-25℃～55℃			
防水等級	IP-56			
外型尺寸	118(L)×70(W)×31(D)mm			

產品特色

- ◎ 內建控制機板，LED正面採反射投光顯示，平均受光
- ◎ 當緊急觸發時，面板顯示由常亮轉換爲0.5秒交替閃爍
- ◎ 透過結構設計大面積投光顯示，有別於單LED顯示產品
- ◎ 具有防壓面蓋可防止誤觸