MAXSYS

對講系列
單鍵影視對講門口機
(具門禁及防盜設定)







感應式防盜設定/解除信號控制爲Data數位傳輸安全性高，不怕不法份子破壞。

係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出。

MS-D05V-CR 規格表	
工作電壓	DC 14V～18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有按鍵式按鈕可做對講通話音量調整
攝影機	1/3"彩色CCD攝影機，鏡頭 F=3.6mm/F2.0，最低照度 0.8LUX /F2.0
解析度	超高解析度 700TV Line
影像圖素	圖素 482,100 Pixels
輔助光源	具夜視可見白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
操作時間	影像對講通話啓動爲2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啓動震鈴聲30秒後自動切斷
面板材質	採用模組方式，可依牆面更換不同材質
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應設定	具感應讀卡防盜設定，防盜監視迴路指示，可作爲居家防盜主機使用
狀態指示	具電源指示、防盜設定/解除指示功能 迴路異常指示燈
安裝方式	爲埋入式，採單聯盒
感應卡型式	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz
卡片讀取距離	2-3cm(視卡片型式及環境而定)
LED指示燈	兩組雙色LED指示燈，電源及讀卡接收指示燈
外觀尺寸	91.3(W)×141.7(H)×23.2(D)mm

※單純讀卡，卡片數量：增加卡×1、刪除卡×1、子卡×58張，共60張卡片

※異常指示燈需配合MS-103V-C／CA或MS-105V-C／CA系列之滑蓋室內機使用